

**हम हैं किसान**  
**हम हैं इंडिया की पहचान**



**SWARAJ**

किसान का पावर  
देश का भरोसा

ग्राहक का पहला भरोसा है, स्वराज ट्रैक्टर. क्योंकि इसके दमदार इंजन और 1800 रेटेड RPM से हर काम बने आसान, और ट्रैक्टर बने लंबी रेस का घोड़ा. इतना ही नहीं, इसकी आकर्षक बनावट उत्साह बढ़ाती है. ट्रैक्टर को तन के चलाने के लिए सही मायने में स्वराज अनगिनत खूबियों से सजा एक सम्पूर्ण ट्रैक्टर है.



**फ्युअल एफिशिएंट इंजन**



**डायफ्राम क्लच**



**न्यूट्रल सेफ्टी स्विच**



**ऑयल इमर्जेंट ब्रेक्स**



**पावर स्टीयरिंग**



**13.6 x 28 पिछला टायर**



**सिंगल पीस हूड**

#### विनिर्धारण

<b>इंजन</b>	
<b>मॉडल</b>	: RV-3 TRXM
<b>HP श्रेणी</b>	: 35-40HP
<b>टाइप</b>	: 4 स्ट्रोक, डायरेक्ट इंजेक्शन, डीजल इंजन
<b>सिलिंडरों की संख्या</b>	: 3
<b>बोर तथा स्ट्रोक</b>	: 100 x 116 मिमी.
<b>डिस्प्लेसमेंट</b>	: 2734 cc
<b>रेटेड इंजन स्पीड</b>	: 1800 rev/मिनट
<b>एयर क्लीनर</b>	: 3 स्टेज एयर क्लीनिंग सायक्लॉनिक ग्री-क्लीनर, ऑयल बॉउल तथा पेपर एलिमेंट के साथ, जो इंजन की उम्र बढ़ाए.
<b>कूलिंग सिस्टम</b>	: वॉटर कूलर, नो लॉस टैंक के साथ
<b>ट्रांसमिशन क्लच</b>	: हैवी ड्यूटी सिंगल ड्राई प्लेट टाइप, 280 मिमी. डायम.
<b>गियरों की संख्या</b>	: 8 फॉरवर्ड, 2 रिवर्स स्पीड्स, हाई तथा लो सेलेक्टर लीवर के साथ.

गियर स्पीड (किमी / घंटा)	
फोरवर्ड	2.3 - 27.8
रिवर्स	2.73 & 10.74

<b>P.T.O.</b>	रेटेड इंजन स्पीड पर 1000 RPM के लिए 21 स्प्लाइन्स 1650 इंजन RPM (वैकल्पिक) के समकक्ष 540 RPM के लिए 6 स्प्लाइन्स
<b>ब्रेक्स</b>	अतिरिक्त सुरक्षा के लिए हैवी ड्यूटी सेल्फ एनरजाइजिंग, वॉटर सील्ड डिस्क ब्रेक्स, पार्किंग ब्रेक्स के साथ.
<b>स्टियरिंग</b>	उच्च कार्यक्षमता और आरामदेह ड्राइव के लिए हैवी ड्यूटी सिंगल ड्रॉप आर्म स्टीरिंग.
<b>हाइड्रॉलिक्स तथा इम्प्लिमेंट लिंकेज</b>	
2-लीवर लाइव हाइड्रॉलिक सिस्टम, ऑटोमैटिक पोजिशनिंग तथा मिक्स कंट्रोल युक्त ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ युक्त.	
<b>अ) पोजिशनिंग कंट्रोल</b>	निचले लिंक्स को किसी इच्छित ऊंचाई पर बनाए रखने के लिए. एक समान ड्राफ्ट को बनाए रखता है.
<b>ब) ऑटोमैटिक ड्राफ्ट कंट्रोल</b>	खेत में अधिकतम कार्यक्षमता हेतु. गियर टाइप हाइड्रॉलिक रेटेड इंजन स्पीड पर 16.6 l/मिनट दिलाता है.
<b>स) मिक्स कंट्रोल</b>	
<b>ड) हाइड्रॉलिक लिफ्ट पम्प</b>	

#### 3 पॉइंट लिंकेज

#### लिफ्टिंग क्षमता इलेक्ट्रिकल्स

#### इन्स्ट्रुमेंट्स

#### टायर

डायमेंशन्स	
सम्पूर्ण लंबाई	3470 मिमी
सम्पूर्ण चौड़ाई	1695 मिमी
सम्पूर्ण ऊंचाई	2255 मिमी
व्हील बेस	1950 मिमी
न्यून. ग्राउण्ड क्लियरेंस	395 मिमी
ट्रैक्टर का वजन	1895 किलो

#### व्हील ट्रेक

कैटेगिरी - I, कैटेगिरी - II टाइप इम्प्लिमेंट पिन्स के लिए उपयुक्त निचले लिंक सिरो पर 1000 kgf 12 वोल्ट, 88 Ah, बैटरी, स्टार्टर मोटर और अल्टरनेटर, पार्किंग लैम्प्स के साथ हेडलाइट डायरेक्शन इंडिकेटर्स युक्त इंजन RPM एवम् आवर मीटर, फ्युअल गेज, एमीटर, वॉटर टेम्परेचर गेज एवं ऑयल प्रेशर गेज

<b>अगला</b>	6.00 x 16
<b>पिछला</b>	12.4 x 28

अगला	1300-1550 मिमी
पिछला	1350 - 1900 मिमी

#### विशेषताएं

- डीजल की बचत करने वाला इंजन जो भारत ट्रेम IIIA के मापदण्डों का अनुपालन करे
  - स्टार्टर के निकट कंसीलड लॉक की जा सकने वाली बैटरी
  - ऑयल इमर्जेंट ब्रेक्स\*
  - बड़ा पिछला टायर-13.6x28\*
  - पावर स्टीयरिंग\*
  - आसानी से एडजस्टमेंट तथा औजार की बेहतर स्थिरता के लिए टेलीस्कोपिक स्टेबिलाइज़र्स बास
  - लाइव हाइड्रॉलिक्स
  - 1000kgf हाइड्रॉलिक्स लिफ्टिंग क्षमता
  - ऑपरैटर की सुविधा के लिए एडजस्ट होने वाली पी.यू. स्लाइडिंग सीट
  - मोबाइल कम कैरियर चार्जर
  - न्यूट्रल सेफ्टी स्विच
  - पारदर्शी वॉटर सेपरेटर, आसान पहुंच और फ्युअल सिस्टम से वक्त पर पानी को ड्रेनेज करने के लिए
  - टिपिंग ट्रेलर इस्तेमाल के लिए टैप ऑफ कनेक्शन
  - स्टीयरिंग लॉक-चोरी से सुरक्षा
- \*केवल चुने हुए मॉडल्स में उपलब्ध.

**वारण्टी : 2 वर्ष या 2000 घंटे, जो भी पहले हो.**

**SWARAJ**

स्वराज डिविजन, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि., फ़ार्म इन्वियमेंट सेक्टर, फ़ेस IV, इंडस्ट्रियल एरिया, एस.ए.एस. नगर, मोहाली, पंजाब - 160 055.

अधिकृत डीलर :