

हम हैं किसान

हम हैं इंडिया की पहचान

SWARAJ
855 FE



SWARAJ

किसान का पावर
देश का भरोसा

ग्राहक का पहला भरोसा है, स्वराज ट्रैक्टर. क्योंकि इसके दमदार इंजन और 2000 रेटेड RPM से हर काम बने आसान, और ट्रैक्टर बने लंबी रेस का घोड़ा. इतना ही नहीं, इसकी आकर्षक बनावट उत्साह बढ़ाती है. ट्रैक्टर को तन के चलाने के लिए सही मायने में स्वराज अनगिनत खूबियों से सजा एक सम्पूर्ण ट्रैक्टर है.



डाइरेक्शन कंट्रोल
वॉल्व (DCV)



पावर स्टीयरिंग



7.5 x 16 बड़ा
फ्रंट टायर



मल्टी स्पीड और
रिवर्स पी.टी.ओ.



ड्युअल क्लच



एडजस्टेबल फ्रंट
एक्सल

विनिर्धारण

इंजन	
मॉडल	: RV-33 TR
HP श्रेणी	: 50-55 HP
टाइप	: 4 स्ट्रोक, डायरेक्ट इंजेक्शन, डीज़ल इंजन
सिलिंडरों की संख्या	: 3
बोर तथा स्ट्रोक	: 110 x 116 मिमी.
डिस्प्लेसमेंट	: 3308 cc
रेटेड इंजन स्पीड	: 2000 rev/ मिनट
एयर क्लीनर	: 3 स्टेज एयर क्लीनिंग सायक्लॉनिक प्री-क्लीनर, ऑयल बॉउल तथा पेपर एलिमेन्ट के साथ, जो इंजन की उम्र बढ़ाए.
कूलिंग सिस्टम	: वॉटर कूलर, नो लॉस टैंक के साथ ऑयल कूलर इंजन ऑयल के लिए
ट्रांसमिशन क्लच	: हैवी ड्यूटी सिंगल ड्राई प्लेट टाइप, 305 मिमी. डायामेटर क्लच, 280 मिमी डायामेटर (वैकल्पिक)
गियरों की संख्या	: 8 फॉरवर्ड, 2 रिवर्स स्पीड्स, हाई तथा लो सेलेक्टर लीवर के साथ.

गियर स्पीड (किमी / घंटा)	
फोरवर्ड	3.1 - 30.9
रिवर्स	4.6 & 15.1

P.T.O.	रेटेड इंजन स्पीड पर 1000 RPM के लिए 21 स्टाइन्स 1650 इंजन RPM (वैकल्पिक) के समकक्ष 540 RPM के लिए 6 स्टाइन्स
ब्रेक्स	अतिरिक्त सुरक्षा के लिए हैवी ड्यूटी सेल्फ एनरजाइजिंग, वॉटर सील्ड डिस्क ब्रेक्स, पार्किंग ब्रेक्स के साथ.
स्टियरिंग	उच्च कार्यक्षमता और आरामदेह ड्राइव के लिए हैवी ड्यूटी सिंगल ड्रॉप आर्म स्टीयरिंग. पावर स्टीयरिंग (वैकल्पिक)

हाइड्रॉलिक्स तथा इम्प्लिमेंट लिंकेज	
2-लीवर लाइव हाइड्रॉलिक सिस्टम, ऑटोमैटिक पोजिशन तथा मिक्स कंट्रोल युक्त ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ युक्त.	
अ) पोजिशन कंट्रोल	निचले लिंक्स को किसी इच्छित ऊंचाई पर बनाए रखने के लिए एक समान ड्राफ्ट को बनाए रखता है.
ब) ऑटोमैटिक ड्राफ्ट कंट्रोल	
स) मिक्स कंट्रोल	खेत में अधिकतम कार्यक्षमता हेतु पोजिशन और ड्राफ्ट कंट्रोल का एक साथ इस्तेमाल करने के लिए.

ड) हाइड्रॉलिक लिफ्ट पम्प	गियर टाइप हाइड्रॉलिक रेटेड इंजन स्पीड पर 27 L/मिनट दिलाता है.
लिंकेज	3 पॉइंट कैटेगिरी - I, कैटेगिरी - II टाइप इम्प्लिमेंट पिन्स के लिए उपयुक्त निचले लिंक सिरो पर 1500 kgf
लिफ्टिंग क्षमता	12 वोल्ट, 99 Ah, बैटरी, स्टार्टर मोटर और अल्टरनेटर
इलेक्ट्रिकल्स	डायरेक्शन इंडिकेटर्स युक्त इंजन RPM एवम् आवर मीटर, फ्युअल गेज, एमीटर, वॉटर टेम्परेचर गेज एवं ऑयल प्रेशर गेज
इन्स्ट्रूमेंट्स	
टायर	अगला 6.00 x 16.00 पिछला 14.9 x 28.00 पिछला 13.6 x 28 और 16.9 x 28 (वैकल्पिक)

डायमेंशन्स	
सम्पूर्ण लंबाई	3420 मिमी
सम्पूर्ण चौड़ाई	1715 मिमी
सम्पूर्ण ऊंचाई	2275 मिमी
व्हील बेस	2050 मिमी
न्यून. ग्राउण्ड क्लियरेंस	400 मिमी
ट्रैक्टर का वजन	2020 किलो

व्हील ट्रैक	अगला 1300-1550 मिमी पिछला 1350 - 1900 मिमी
विशेषताएं	<ul style="list-style-type: none"> ● भारत ट्रेम IIIA मापदण्डों का अनुपालन करने वाला इंजन ● अत्याधुनिक ऑयल कूलर-इंजन की लंबी उम्र के लिए ● उन्नत सेन्सिटिविटी और अधिक क्षमता का हाइड्रॉलिक (1500kgf) ● ऑयल इमर्जेंट ब्रेक्स* ● बड़ा अगला टायर-7.50 x 16* (14.9 x 28 और 16.9 x 28 के साथ उपलब्ध) ● पावर स्टीयरिंग* ● ड्युअल क्लच* ● मल्टी स्पीड और रिवर्स पी.टी.ओ.* ● DCV - बाह्य हाइड्रॉलिक इस्तेमाल के लिए ● आसानी से एडजस्टमेंट तथा औजार की बेहतर स्थिरता के लिए टेलीस्कोपिक स्टेबिलाइजर्स बार्स ● लाइव हाइड्रॉलिक्स ● सहायक इस्तेमाल के लिए आइसोलेटर वॉल्व ● ऑपरैटर की सुविधा के लिए एडजस्ट होने वाली पी.यू. स्लाइडिंग सीट ● मोबाइल कम कैरियर चार्जर ● न्यूट्रल सेफ्टी स्विच ● टिपर ट्रेलर इस्तेमाल के लिए टेप ऑफ़ के साथ क्विक रिलीज कपलर ● स्टीयरिंग लॉक-चोरी से सुरक्षा ● एडजस्टेबल फ्रंट वजन (अतिरिक्त भुगतान पर विकल्प)
	*केवल चुने हुए मॉडल्स में उपलब्ध.

वारण्टी : 2 वर्ष या 2000 घंटे, जो भी पहले हो.

अधिकृत डीलर :

