

ग्राहक का पहला भरोसा है, स्वराज ट्रैक्टर. क्योंकि इसके दमदार इंजन और 1800 रेटेड RPM से हर काम बने आसान, और ट्रैक्टर बने लंबी रेस का घोड़ा. इतना ही नहीं, इसकी आकर्षक बनावट उत्साह बढ़ाती है. ट्रैक्टर को तन के चलाने के लिए सही मायने में स्वराज अनगिनत खूबियों से सजा एक सम्पूर्ण ट्रैक्टर है.



फ्युअल एफिशिन्ट
इंजन




डायाफ्राम क्लच



न्यूट्रल सेफ्टी स्विच



ऑयल इमर्जेंसी ब्रेक्स



पावर स्टियरिंग



13.6 x 28
पिछला टायर



सिंगल पीस
हूड

विनिर्धारण

इंजन	
मॉडल	: RV-3 TRXM
HP श्रेणी	: 35-40HP
टाइप	: 4 स्ट्रोक, डायरेक्ट इंजेक्शन, डीजल इंजन
सिलिंडरों की संख्या	: 3
बोर तथा स्ट्रोक	: 100 x 116 मिमी.
डिस्प्लेसमेन्ट	: 2734 cc
रेटेड इंजन स्पीड	: 1800 rev/ मिनट
एयर कलीनर	: 3 स्टेज एयर कलीनिंग
सायबलॉनिक प्री-कलीनर, ऑयल	सायबलॉनिक प्री-कलीनर, ऑयल
बॉर्ड तथा ऐप्लिमेन्ट के साथ,	बॉर्ड तथा ऐप्लिमेन्ट के साथ,
जो इंजन की उम्र बढ़ाए.	जो इंजन की उम्र बढ़ाए.
कूलिंग सिस्टम	: वॉटर कूर्ल, नो लॉस टैक के साथ
ट्रांसमिशन क्लच	: हैवी ड्रूटी सिंगल ड्राइ एलेट टाइप, 280 मिमी. डाया.
गियरों की संख्या	: 8 फॉरवर्ड, 2 रिवर्स स्पीड्स, हाई तथा लो सेतेक्टर लीवर के साथ.

गियर स्पीड (किमी / घंटा)

फोरवर्ड	2.3 - 27.8
रिवर्स	2.73 & 10.74

P.T.O.	रेटेड इंजन स्पीड पर 1000 RPM के लिए 21 स्प्लाइन्स 1650 इंजन RPM (वैकल्पिक) के समकक्ष 540 RPM के लिए 6 स्प्लाइन्स
ब्रेक्स	अतिरिक्त सुरक्षा के लिए हैवी ड्रूटी सेल्फ एनरजाइजिंग, वॉटर सील्ड डिस्क ब्रेक्स, पार्किंग ब्रेक्स के साथ.
स्टियरिंग	उच्च कार्यक्षमता और आरामदेह ड्राइव के लिए हैवी ड्रूटी सिंगल ड्रॉप आर्म स्टियरिंग.

हाइड्रॉलिक्स तथा इमिलमेन्ट लिंकेज	
2-लीवर लाइव हाइड्रॉलिक सिस्टम, ऑटोमैटिक पोजिशन तथा	
मिक्स कंट्रोल युक्त ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ युक्त.	
अ) पोजिशन कंट्रोल	निचले लिंकेज को किमी इच्छित ऊचाई पर बनाए रखने के लिए.
ब) ऑटोमैटिक ड्राफ्ट	एक समान ड्राफ्ट को बनाए रखता है.
स) मिक्स कंट्रोल	खेत में अधिकतम कार्यक्षमता हेतु.
ड) हाइड्रॉलिक लिफ्ट पम्प	गियर टाइप हाइड्रॉलिक रेटेड इंजन स्पीड पर 16.6 l/min दिलाता है.

3 पॉइंट लिंकेज

लिफ्टिंग क्षमता	
इलेक्ट्रिकल्स	

इन्स्ट्रमेन्ट्स

टायर

डायमेशन्स

सम्पूर्ण लंबाई	3470 मिमी
सम्पूर्ण चौड़ाई	1695 मिमी
सम्पूर्ण ऊंचाई	2255 मिमी
व्हील बेस	1950 मिमी
न्यून. ग्राउण्ड क्लियरेंस	395 मिमी
ट्रैक्टर का वजन	1895 किलो

व्हील ट्रैक

कैटेगिरी - I, कैटेगिरी - II टाइप इमिलमेन्ट

पिन्स के लिए उपयुक्त	
निचले लिंक सिरों पर 1000 kgf	
12 वोल्ट, 88 Ah, बैटरी, स्टार्टर मोटर और	
अल्टरनेटर, पार्किंग लैप्स के साथ	
हेडलाइट	
डायरेक्शन इंडिकेटर्स युक्त इंजन RPM	
एवम् आवर मीटर, फ्युअल गेज, एपीटर,	
वॉटर टेम्परेचर गेज एवं ऑयल प्रेशर गेज	
अगला 6.00 x 16	
पिछला 12.4 x 28	

विशेषताएं

- डीजल की बचत करने वाला इंजन जो भारत ट्रेम IIIA के मापदण्डों का अनुपातन करे
- स्टार्टर के निकट कंसील्ड लॉक की जा सकते वाली बैटरी
- ऑयल इमर्जेंसी ब्रेक्स*
- बड़ा पिछला टायर-13.6x28*
- पावर स्टियरिंग*
- आसानी से एडजस्टमेन्ट तथा औजार की बेहतर स्थिरता के लिए टेलीस्कोपिक स्टेबिलाइजर्स बार्स
- लाइव हाइड्रॉलिक्स
- 1000kgf हाइड्रॉलिक्स लिफ्टिंग क्षमता
- ऑपरेटर की सुविधा के लिए एडजस्ट होने वाली पी.यू. स्लाइडिंग सीट
- मोबाइल कम कैरियर चार्जर
- न्यूट्रल सेफ्टी स्विच
- पारदर्शी वॉटर सेपरेटर, आसान पहुंच और फ्युअल सिस्टम से वक्त पर पानी को ड्रेनेज करने के लिए
- टिपिंग ट्रैलर इस्तेमाल के लिए टैप ऑफ कनेक्शन
- स्टियरिंग लॉक-वोरी से सुरक्षा

*केवल चुने हुए मॉडेल्स में उपलब्ध.

वारंटी : 2 वर्ष या 2000 घंटे, जो भी पहले हो.



स्वराज डिविजन, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि., फार्म इक्विपमेंट सेक्टर, फेस IV, इंडस्ट्रियल एरिया, एस.ए.एस. नगर, मोहाली, पंजाब - 160 055.

अधिकृत डीलर :