

पेश है स्वराज 744XT
वही 744FE वाली बात
ज़्यादा पावर के साथ

XTRA ★ XTRA ★ XTRA
पावर आराम कार्य



पावरफुल और फ़्युअल एफिशिएंट
3 सिलिंडर वाटर कूल्ड इंजन

टायर साइज -
फ्रंट 190.50 X 406.40 mm (7.50x16)
रियर 378.46 X 711.20 mm (14.9x28)

मल्टीस्पीड फॉरवर्ड
और रिवर्स PTO

पावर स्टीयरिंग

DCV और एडजस्टेबल
फ्रंट एक्सल

मेरा
SWARAJ

नए 744XT में है 2000 रेटेड r/min वाला दमदार इंजन, जो हर मुश्किल काम को आसानी से करता है और ट्रैक्टर की उम्र को बढ़ाता है। स्वराज के इंजीनियर्स, किसान भाइयों की ज़रूरतों को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर खुद भी किसान हैं। उनकी इस खासियत ने स्वराज 744XT को बाकी सबसे अलग बनाने में योगदान दिया है।



नया इंजन
ज्यादा पावर और बेहतर फ्युअल कार्यक्षमता के लिए उच्च CC तथा टॉर्क वाला नया इंजन



क्लच
हैवी इयूटी सिंगल और इयुअल क्लच



एडजस्ट होने वाला फ्रंट एक्सल
बोई गई फसल की ज़रूरत के अनुसार फ्रंट एक्सल को एडजस्ट किया जा सकता है



हायड्रेकशनल कंट्रोल वॉल्व
MB, प्लॉ, लेसर लेवलर, टिपिंग जैसी उपयोगिताओं में प्रचालन की आसानी



मल्टीस्पीड फॉरवर्ड तथा रिवर्स PTO

इंजन	मॉडल	744 XT
	HP	37.28 kW (50 HP) श्रेणी
	डिस्प्लेसमेंट	3478 cm ³
	रेटेड r/min	2000
	सिलिंडरों की संख्या	3
ट्रांसमिशन और फ्रंट एक्सल	एयर क्लीनर	3 स्टेज वेट एयर क्लीनर
	गियर बॉक्स टाइप	कॉन्स्टंट मेश और स्लाइडिंग का कॉम्बिनेशन
	क्लच टाइप/साइज	304.80 mm (12") सिंगल और 279.40 mm (11") ड्युअल (वैकल्पिक)
	स्पीड की संख्या	8F + 2R
	फ्रंट एक्सल	एडजस्टेबल
PTO और हाइड्रॉलक्स	स्टियरिंग	मैकेनिकल और पावर स्टियरिंग (वैकल्पिक)
	PTO	540 & मल्टीस्पीड फॉरवर्ड और रिवर्स PTO
	हाइड्रॉलक्स	1700 kg
ब्रेक्स	DCV	सिंगल व डबल एक्विटिंग (वैकल्पिक)
	ब्रेक	तेल में डूबे हुए ब्रेक्स
वजन और डायमेंशन्स	अगला टायर	152.40 X 406.40 mm (6.00" X 16") और 190.50 X 406.40 mm (7.50" X 16") वैकल्पिक
	पिछला टायर	378.46 X 711.20 mm (14.9" X 28")
	सम्पूर्ण लंबाई mm	3342
	सम्पूर्ण चौड़ाई mm	1945
	व्हील बेस mm	2096
वजन और डायमेंशन्स	वजन (अव्यवस्थित) kg	2070

विशेषताएं

- अपनी श्रेणी में उच्च CC इंजन-बेहतर मायलेज के लिए फ्युअल का सक्षमता के साथ दहन करे।
- उच्च टॉर्क इंजन - भारी इंप्लिमेंट्स की खिंचाई के लिए अपनी श्रेणी में सबसे ऊंचा टॉर्क
- तेल में डूबे हुए ब्रेक्स - बेहतर ब्रेकिंग कार्यक्षमता
- इयुअल क्लच - सभी इंप्लिमेंट्स जैसे कि रोटावेटर बालेर आदि पर क्षमता से काम कर सकता है।
- 1700 kg लिफ्ट क्षमता - भारी इंप्लिमेंट्स जैसे कि MB प्लॉ, प्लांतर आदि को आसानी से उठा सकता है।
- हायड्रेकशनल कंट्रोल वॉल्व - लेसर लेवलर, MB प्लॉ, टिपिंग ट्रेलर जैसी उपयोगिताओं के प्रचालन में आसानी
- एडजस्ट होने वाला फ्रंट एक्सल - फसल की ज़रूरत के अनुसार फ्रंट ट्रैक को एडजस्ट किया जा सकता है
- मल्टीस्पीड तथा रिवर्स PTO: निम्न इंजन r/min पर भी PTO ऊंचा r/min दिलाता है, इस प्रकार अल्टरनेटर, वॉटर पंप, ग्रेशर और जेनरेटर, रीपर के लिए रिवर्स PTO, और अटके हुए घास को निकालने के लिए ग्रेशर जैसे इस्तेमालों में फ्युअल की बचत कराता है।

वारण्टी: 2 वर्ष या 2000 घंटे, जो भी पहले हो.

अधिकृत डीलर:



स्वराज डिविजन

फ़ेस IV, इंडस्ट्रियल एरिया, एस.ए.एस. नगर (मोहाली),
पंजाब - 160055. फ़ोन: 0172 2271620 से 27; 0172 2270820 से 23
वेबसाइट: www.swarajtractors.com